

A-3430 Tulln | Kaplanstraße 14 | Tel: +43 (2272) 61100-0 | Fax: DW-9 | www.metallbau-schinnerl.at | office@metallbau-schinnerl.at
UID-Nr.: ATU 63622379 | Firmenbuch: FN 296824g St.Pölten | RAIKA: IBAN: AT41328800000005033, BIC: RLNWATW1880
ERSTE: IBAN: AT662011122213483200, BIC: GIBAATWWXXX | VOLKSBANK: IBAN: AT734715030744080100, BIC: VBOEATWWNOM
HYPO: IBAN: AT385300006455002190, BIC: HYPNATWWXXX | BANK AUSTRIA: IBAN: AT911100000391858800, BIC: BKAUATWW

PFLEGEINFORMATION

Fugenabdichtungen

„Fugenwartung bedeutet eine gründliche Überwachung“

A-3430 Tulln | Kaplanstraße 14 | Tel: +43 (2272) 61100-0 | Fax: DW-9 | www.metallbau-schinnerl.at | office@metallbau-schinnerl.at
UID-Nr.: ATU 63622379 | Firmenbuch: FN 296824g St.Pölten | RAIKA: IBAN: AT41328800000005033, BIC: RLNWATW1880
ERSTE: IBAN: AT662011122213483200, BIC: GIBAATWWXXX | VOLKSBANK: IBAN: AT734715030744080100, BIC: VBOEATWWNOM
HYPO: IBAN: AT385300006455002190, BIC: HYPNATWWXXX | BANK AUSTRIA: IBAN: AT911100000391858800, BIC: BKAUATWW

Die Definition des Begriffes „Wartungsfuge“ für Fugenabdichtungen mit elastischen Fugendichtmassen wird in der Norm wie folgt beschrieben:

„Die Wartungsfuge ist einem starken chemischen und/oder physikalischen Einflüssen ausgesetzte Fuge, deren Dichtstoff in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.“

Fugenwartung bedeutet eine gründliche Überwachung in zeitlich sinnvollen Abständen, speziell bei gegen Feuchtigkeit, Wasser oder Chemikalien abgedichteten Bewegungsfugen. Dichtstoffe haben in ihrer Belastbarkeit Grenzen.

Zu Bewegungsfugen gehören sämtliche Anschlussfugen, wie zB.:

- Fassadenanschlüsse
- Vordachanschlüsse
- Tür-, Tor- und Fensteranschlüsse
- Dachanschlüsse, Verblechungen
- Bodenanschlüsse
- Fugen zwischen verschiedenen Materialien
- etc.

Wartungsfugen unterliegen nicht der Gewährleistung!

Jährlich durchzuführende Arbeiten

- **Inspektion:** Aufnahme des Zustandes der Abdichtungen, der An- und Abschlüsse sowie der Dachdurchdringungen.
Die Ergebnisse der Inspektion sind schriftlich festzuhalten und geben Auskunft über die erforderlichen Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten.
- **Wartung:** z.B.
 - Entfernung von Ablagerungen und Fremdbewuchs
 - Reinigen der Entwässerungsanlagen
 - Beseitigung von Kiesverwehungen
 - Reinigung von Be- und Entlüftungsanlagen
 - etc.

Die Ergebnisse der Wartung sind schriftlich festzuhalten.

Generell gilt: Die Reinigung darf niemals mit aggressiven Reinigungsmittel erfolgen. Die Verträglichkeit ist vor dem Einsatz zu überprüfen.

Der Einsatz von Hochdruckreinigern ist strengstens untersagt.